

TRIEBFAHRZEUGDATENBLATT



Baureihe 1144

Triebfahrzeugart Elektrische Universallokomotive
Hersteller SGP Graz, ELIN, ABB, Siemens Wien
Baujahre 1978-1995

Anzahl (Ordnungsnummer)

Geliefert als 1044 001-126 und 200-290 (217 Stk.)

Bestand am 01.01.2021: 157 Stk. (1144 009, 011,

013, 016, 021, 029, 033, 036, 037, 040, 041, 043, 046, 052, 056, 062, 065-067, 069, 070, 072-075, 078, 084, 088, 090-095, 097-106, 108-126, 200-290).

Streckenklassen D2, D3, D4

Technische Daten:

Antriebsart Thyristor-Gleichrichter, Mischstrom-Fahrmotore mit

Reihenschluß- (45 %) und Fremderregung (55 %), BBC-Federantrieb

15 kV, 16,7 Hz Stromsystem UIC 505-1 Begrenzungslinie Radsatzanordnung Bo'Bo' Zugelassene Höchstgeschwindigkeit [km/h] 160 Länge über Puffer (LüP) [mm] 16.100 Drehgestellmittenabstand [mm] 8.000 Drehgestellradsatzstand [mm] 2.900 Kleinster Krümmungsradius (v_{max}= 10 km/h) [m] 120 Min. Kuppenradius [m] 250 Min. Muldenradius [m] 350 Raddurchmesser(neu/abgenutzt) [mm] 1.300/1.210 Dienstgewicht [t] 84 Max. Radsatzlast [t] 21 Meterlast [kg] 5.217 Antriebsnennleistung [kW] 5.000 Größte Leistung [kW] 5.280 Anfahrzugkraft [kN] 300

Dynamisches Bremssystem Elektrodynamische Gleichstrom-Widerstandsbremse

Nenn- / Höchstleistung der dynamischen Bremse 2.400 / 3.720

[kW]

Max. Bremskraft der dynamischen Bremse [kN]

Spannungssystem(e) der elektrischen 1.000 V, 16,7 Hz, über die Heizwicklung des Haupttransformators

Zugheizung (Zugsammelschiene)

Max. Scheinleistung der Zugheizung [kVA] 800

Betriebliche Daten:

Zugbeeinflussungssysteme 1144 003-126, 200-254: PZB 90, 1144 255-290: LZB 80, PZB 90

Sicherheitsfahrschaltung Weg-Weg Impuls-SiFa

Zugfunk GSM-R MESA 23 SW 04.09.05, Analogbetrieb 450 MHz gemäß

UIC 751-3, GSM-R gemäß EIRENE FRS 7, SRS 15

Fern- und Vielfachsteuerung UIC-WTB nach ÖBB Fernsteuerkonzept

Notbremsüberbrückung ep. / NBÜ nach "DB-Norm"

Bremsbauart On-GPR-E m Z, ep.

Rremsgawichte [t] / Bremsausmaße [%]

Bremsgewichte [t] / Bremsausmaße [%] R+E 160 (DB) 175 / 208 R+E 135 / 166 R 120 / 142

P+E 120 / 142 P 70 / 83 G 54 / 64

Handbremse 1x17 / 1x20

Auslandszulassungen I

CZ: beschränkt auf die Strecke Retz - Šatov - Znojmó